

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadwozie:	
1	Nadwozie typu furgon DMC-3,5 t., przystosowane do przewożenia 6 osób + kierowca
2	Lakier: czerwony
3	Długość maksymalna – 6900 mm
4	Maksymalny rozstaw osi- 4500 mm
5	Maksymalna wysokość – 2600 mm
6	Drzwi przesuwane po prawej stronie, ze stałą szybą przyciemnioną – folia o przepuszczalności światła 15 % – 20 %
7	Okno boczne- z przodu po lewej stronie drugiego rzędu siedzeń z szybą przyciemnioną – folia o przepuszczalności światła 15 % – 20 %. Otwierane, przesuwane lub uchylne.
8	Dwuskrzydłowe tylne drzwi otwierane pod kątem minimum 180, nieprzeszkłone
9	Boczne listwy ochronne
10	Koła stalowe wyposażone w opony letnie (ogumienie fabrycznie nowe z 2017 roku, rozmiar opon oraz ich parametry zgodne z zaleceniami producenta)
11	Kołpaki minimum na piasty

Wnętrze:	
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
13	Regulowana wysokość kolumny kierownicy
14	Tapicerka tekstylna
15	Podwójne siedzenie pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń, ze składanym oparciem. Tapicerka tekstylna
16	Zamykany schowek na dokumenty w formacie A4
17	Schowki i półki w drzwiach oraz przy suficie
18	Tylna kanapa obszyta materiałem łatwo zmywalnym i nieprześlakliwym. Dopuszczalne pokrowce w przypadku tapicerki tekstylnej
19	Boki pod oknami oraz część podsufitowa zabudowane (drugi rząd siedzeń) wykończone na styl pozostałej części pasażerskiej
20	Podłoga wykończona na styl pozostałej części pasażerskiej. W przypadku zabudowy niefabrycznej drewniana, wodoodporna, antypoślizgowa
21	Ściana działowa (pomiędzy drugim rzędem siedzeń a przestrzenią towarową) pełna, szczelna, wykończona tworzywem sztucznym i nieprzestawiana ze stałym oknem.

	Przestrzeń ładunkowa:
22	Przestrzeń ładunkowa o długości minimalnej 2600 mm (długość w najkrótszym punkcie)
23	Szerokość podłogi między nadkolami minimum 1350 mm
24	Podłoga drewniana, wodoodporna, antypoślizgowa
25	Ściany pokryte panelami drewnianymi na całej wysokości
26	Uchwyty mocowania ładunku umieszczone na podłodze. Minimum 6 pkt.
27	Oświetlenie wnętrza minimum dwupunktowe.
28	Gniazdo zasilania 12 V

	Układ napędowy:
29	Silnik napędzany olejem napędowym o pojemności nie większej 2501 cm ³
30	Moc silnika minimalna 100kw / 136 KM
31	Minimum 6-cio biegowa skrzynia biegów manualna lub automatyczna
32	Zużycie w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu [l/100km] nie więcej niż 9 l/100km
33	Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi min. Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC)

	Akcesoria i wyposażenie:
34	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
35	Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, ASR, CROSS WIND ASIST, BDW
36	Fabryczny immobiliser
37	Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy
38	Komputer pokładowy
39	Centralny zamek sterowany pilotem. Kluczyk z funkcją selektywnego otwierania drzwi (przestrzeń pasażerska / przestrzeń ładunkowa)
40	Elektrycznie sterowane szyby przednie
41	Boczne lusterka regulowanie elektrycznie i podgrzewane
42	Światła do jazdy dziennej
43	Światła przeciwmgielne przednie
44	Klimatyzacja min. manualna
45	Radio montowane fabrycznie z zestawem głośnomówiącym
46	Gniazdo zasilania 12 V w przestrzeni pasażerskiej
47	Gniazdo USB w przestrzeni pasażerskiej
48	Dywaniki gumowe
49	Pełnowymiarowe koło zapasowe
50	Programowane ogrzewanie postojowe

51	Hak + instalacja elektryczna z gniazdem 13 stykowym
52	Filtr przeciwpyłkowy
53	Czujniki parkowania z tyłu i przodu pojazdu
54	Pojazd posiada homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym
55	Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik hydrauliczny
56	Gwarancja: - minimum 24 miesiące na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i hydrauliczne z ewentualnym limitem przebiegu nie mniejszym niż 100.000 km, - minimum 24 miesiące na powłoki lakiernicze - minimum 60 miesięcy na perforację nadwozia